



Interior y exterior

Cubiertas, muros y forjados

Cinta adhesiva, en butilo, de doble cara para unir membranas en muros, barreras de vapor y láminas

de control de vapor. También en conexiones en madera, albañilería, hormigón, metal, etc.

Es fácil de colocar y duradera. Usar imprimación previa si es necesario.



ISO 9001:2008
Swiss Research

Ventajas

1. Cinta de doble cara y alta calidad.
2. Altamente flexible.

Ver más información del producto en www.ampack.com

Óptima para

- Láminas controladoras y barreras de vapor.
- Madera lisa, seca y libre de polvo.
- Paneles de fibra de madera blanda y rugosa.*
- Paneles OSB.*
- Paneles aglomerados.*
- Paneles de yeso.*
- Paneles de fibra de yeso.*

- Hormigón (áspero y liso).*
- Albañilería sin polvo.*
- Revocados, morteros, enyesados, etc.*
- Metales (aluminio, acero, etc).*
- Elementos de PE y PVC.*
- Láminas de betún y asfálticas.*

*Siempre usar imprimación previa.

Forma de suministro				
Artículo número	Descripción	Dimensiones rollo	Contenido caja	Contenido palet
7640115532954	Ampacoll® BK 530, 15 mm	25 mm x 15 mm x 1 mm	8 rollos = 200m	60 cajas = 12.000 m
7640115532985	Ampacoll® BK 530, 20 mm	25 mm x 20 mm x 2 mm	8 rollos = 200m	32 cajas = 6.400 m

Datos técnicos	Valor
Material de base	Caucho butílico
Color	Azul
Grosor cinta BK 530 (15mm) para uniones	1 mm
Grosor cinta BK 530 (20mm) para uniones y ángulos	2 mm
Temperaturas de trabajo	desde 0 °C
Resistencia temperatura	-40 a +90 °C
Tiempo de almacenamiento máximo	2 años
Estabilidad a la intemperie	3 meses